



Leistungserklärung/ Declaration of performance

gem. Anhang III BauPVo/ according to Annex III to Regulation (EU) 305/2011EU/ Nr. 574/2014

LE-DoP-Nr.: 8404_20260204 Produkt/ product

1. Kenncode-Produkttyp/ identification code of the product type	BLAUGELB WINDPROTECT 210 TPU 2SK ND
2. Verwendungszweck gemäß der entsprechenden anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation/ Use according to corresponding harmonized technical specification	Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen/ underlays for roofing
3. Hersteller: Name, Marke, Kontaktanschrift Manufacturer name, brand, contact address	BWK Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen
4. Bevollmächtigter gem./ authorized acc. to Art.12, Abs.2	Nicht relevant/ not relevant
5. Systeme/ Überprüfung/ Bewertung der Leistungsbeständigkeit/ System/ Verification/ assessment of constancy of performance	System 3
6.a) Harmonisierte Norm/ harmonized Standard Notifizierte Stelle/ Notified body:	Nicht relevant/ not relevant
6.b) Europäisch Technisches Bewertungsdokument/ European Technical Assessment	ETA- 23/0531 2023/12/21 (DIBt Ber) gemäß EAD 030218-01-0402/ NB 1390
7. Erklärte Leistung – wesentliche Merkmale gemäß EN/ Declared performance - essential characteristics in accordance with EN	Seite 2/ Page 2
8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3./ The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 3 This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3 Technische Angaben: aktuelles Datenblatt/ Unterlagen für Produkt unter Nummer 1./ Technical documentation: current data sheet / documents for product under number 1. KLF= Keine Leistung festgelegt/ NPD= no performance declared	





LE-DoP:

BA_LE_DOP_BLAUGELB_WINDPROTECT_TPU_210_2SK_ND_8404_20260204.DOCX


7.

Erklärte Leistung/ wesentliche Merkmale gemäß Nummer 6./

Declared performance/ essential characteristics in accordance with Number 6.

Wesentliche Merkmale/ Essential characteristics	Harmonisierte technische Spezifikation/ harmonized technical specification	Leistung/ Performance
Brandverhalten/ Reaction to fire	ETA- 23/0531 EAD 030218-01-0402	Klasse E – d2/ Class E – d2
Brandverhalten (von außen)/ Reaction to fire (from outside)		NPA
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Resistance to water penetration		Klasse W 1/ Class W 1
Widerstand gegen Wasserdurchgang (Wassersäule)/ Resistance to water penetration (water column)		NPA
Wasserdampfdurchlässigkeit/ Watervapourpermeability		0,16 m
Höchstzugkraft längs/ Tensile strength MD		360 N
Höchstzugkraft quer/ Tensile strength CD		400 N
Höchstzugkraftdehnung längs/ Elongation MD		45 %
Höchstzugkraftdehnung quer/ Elongation CD		65 %
Weiterreißwiderstand längs/ Tear resistance MD		250 N
Weiterreißwiderstand quer/ Tear resistance CD		200 N
Hagelbeständigkeit/ hail resistance		NPA
Formstabilität-Maßhaltigkeit/ Dimensional stability		< 1%
Durchsturzicherheit/ Fall-through protection		KLF/ NPA
Luftdurchlässigkeit/ Penetration of air		< 0 m ³ /(m ² × h × 50 Pa)
Kaltbiegeverhalten/ Flexibility at low temperature		-30 °C
Wasserdichtheit der Nähte/ watertightness of seams		NPA
Gefährliche Stoffe/ Hazardous substances		Keine/ none
Perforationssicherheit der Befestigungspunkte von Schrauben und Nägeln (Laborprüfung-Schlagregentest + Hygrothermische Beurteilung)/ Perforation safety of the fastening points of screws and nails (Laboratory impact test + hygrothermal assessment)		Perforationssicher: - bei vollflächiger druckfester Auflage; kein zusätzliches Nageldichtmaterial für Perforationssicherung notwendig - Mit Thermo – Nageldichtband bei nicht vollflächigem Untergrund - Starkregen von 2 l/m ² × min bis Winddruck von 600 Pa.





Emissionsgrad/ emissivity ϵ		NPA
Gehalt und Freisetzung gefährlicher Stoffe/ Content and release of hazardous substances		NPA
Nach Alterung/ after ageing (UV – 336 h + 90 d 70°C)		Klasse W 1/ Class W 1/ > 90%
Nach Alterung/ after ageing (UV – 336 h + 90 d 110°C)		Klasse W 1/ Class W 1/ > 85%
Nach Alterung/ after ageing (UV – 5000 h + 90 d 70°C)		NPA
Nach Alterung/ after ageing (Wärme+Luft 5 $\pm$ m/s)		NPA

Weitere technische Angaben/ Werte, Prüfungen auch gemäß EN werden im aktuellen technischen Datenblatt angegeben/
Other, detailed levels, tests also in accordance with EN in the current technical data sheet.

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.
The values can be subject to tolerances. If not specified, the industry standard tolerance according to standard, material and property applies.

Managing Director
Hartmut Layer
Wolpertshausen
04.02.2026

BWK - Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
D-74549 Wolpertshausen
Telefon 0 79 04 / 97 20-0
Fax 0 79 04 / 97 20-90

BWK Dachzubehör GmbH ▲ Birkichstraße 1 ▲ D - 74549 Wolpertshausen

Fon 07904-9720-0 ▲ Fax 07904-9720-90

info@BWK-Dachzubehoer.de ▲ www.BWK-Dachzubehoer.de

Gemäß Art. 6, Abs. 5 der Verordnung EU 305/2011 ist zu dieser Leistungserklärung kein Sicherheitsdatenblatt verfügbar/
erforderlich, da gemäß Verordnung EU Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II keine betroffenen Stoffe (SVHC) enthalten sind/
In accordance with Article 6, paragraph 5 of the EU Regulation 305/2011 no safety data sheet to this declaration of performance is available/
needed, no substances are included according to Regulation EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II (SVHC)

