

Prohlášení výrobce

ABUS Pfaffenhain GmbH prohlašuje, že níže uvedené výrobky splňují požadavky na cylindrické vložky podle třídy bezpečnosti RC dle normy EN ČSN 1627:2021-11, týkající se jejich certifikace podle normy EN ČSN 1303:2015, která je uvedena níže.

Série cylindrických vložek

X12R I P12RPS

Splňuje požadavky na třídu bezpečnosti

RC4

podle normy EN ČSN 1627:2021-11

Certifikováno dle normy EN ČSN 1303:2015

Kategorie použití (třídy 0,1)	Trvanlivost (třídy 4 to 6)	Hmotnost dveří (neplatí pro cylindrické vložky)	Požární odolnost (třídy 0,A,B)	Osobní bezpečí (neplatí pro cylindrické vložky)	Odolnost proti korozi a teplotě (třídy 0, A, B, C)	Bezpečnost související s klíčem (třídy 1 to 6)	Odolnost proti napadení (třídy 0,A,B,C,D)
1	6	0	B	0	C	6	D*

*Zkoušeno v případě, že cylindrická vložka nepřechází o více jak 3 mm z dveřního kování

Požadavky konkrétní třídy bezpečnosti RC na cylindrické vložky v kombinaci s bezpečnostním kováním naleznete v níže uvedené tabulce.

Třída bezpečnosti	Cylindrická vložka		Bezpečnostní kování
EN 1627:2021-11	EN 1303:2015		EN 18257:2015-06
	Třída		
Třída bezpečnosti	Bezpečnost související s klíčem	Odolnost proti napadení	Bezpečnostní třída
RC 1 N	4	A	ES 0d
RC 1	4	A	ES 0d
RC 2 N	4	C	ES 0d
RC 2	4	C	ES 1
RC 3	4	C	ES 2
RC 4	6	D	ES 3

Jahnsdorf, 25.01.2024



Sebastian Müller
Director R&D